Etimol CR 65 RS

Kat.-Nr. 5108

Reinigung von Lackier-rahmen (Conformal Coating)

Anwendungsverfahren

Reinigung von Lackierrahmen (Conformal Coating)

Silikon

Kundenmehrwert

Effiziente Entfernung von Silikon-Lacken; höchste Prozesssicherheit und optimale Arbeitssicherheit durch den Ersatz brennbarer und entzündlicher Lösemittel.

Freigaben der Maschinenhersteller beachten!

Technische Daten

Aussehen/Konsistenz	Farblos bis leicht gelblich, klar
Anwendungsform:	Gebrauchsfertig
Dichte bei 20°C:	0,811 +/- 0,005 g/cm³
pH-Wert:	Nicht relevant
Siedepunkt / Siedebereich:	182-234 °C
System:	Lösemittelbasierend
Flammpunkt:	65°C

Anwendungstemperatur:	Raumtemperatur bis max. 50°C
Reinigt zuverlässig:	Silikonlacke
Haltbarkeit Monate:	36
Lagerbedingungen:	Idealerweise im verschlossenen Originalgebinde bei 10-25°C
Transport:	Kein Gefahrgut
Abpackungen:	5 L Kunststoffkanister blau 20 L Kunsttoffkanister grün

EMIL OTTO
Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22

Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0
Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15
E-Mail info@emilotto.de Internet: www.emilotto.de

Anwendungshinweise

Das lösemittelbasierende, gebrauchsfertige Medium ist speziell entwickelt zur Entfernung von Silikonlacken (Conformal Coating) von Lackierrahmen.

Das Reinigungsmedium wird bei Raumtemperatur in automatische Reinigungsanlage (meist Ultraschall) eingefüllt, idealerweise wird bei 45-50℃ gereinigt.

Freigaben der Maschinenhersteller beachten!

Die Eignung der Reinigungsanlage ist im Vorfeld zu prüfen!

EMIL OTTO
Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22

Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0
Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15
E-Mail info@emilotto.de Internet: www.emilotto.de