Etimol SW 26 RAA

Kat.-Nr. 5105

Automatische SMT-Schablonenreinigung

Anwendungsverfahren

SMT- Schablonenreinigung in automatischen Waschanlagen

Kundenmehrwert

Entfernt zuverlässig Lotpasten- und SMT-Klebstoffe von SMT-Schablonen, speziell empfohlen bei µ-BGA und Fine-Pitch. Die innovative Formulierung verbindet effiziente Reinigung, höchste Prozesssicherheit und optimale Arbeitssicherheit durch den Ersatz brennbarer und entzündlicher Lösemittel.

Freigaben der Maschinenhersteller beachten!

Technische Daten

Aussehen/Konsistenz	Farblos bis leicht gelblich, klar
Anwendungsform:	Gebrauchsfertig
Dichte bei 20°C:	0,981 +/- 0,005 g/cm³
pH-Wert:	alkalisch
Siedepunkt / Siedebereich:	>100°C
System:	Wasserbasierend
Flammpunkt:	entfällt

Anwendungstemperatur:	Raumtemperatur
Reinigt zuverlässig:	Bleihaltige / Bleifreie / No-Clean Lotpasten SMT-Klebstoffe
Haltbarkeit Monate:	36
Lagerbedingungen:	Idealerweise im verschlossenen Originalgebinde bei 10-25°C
Transport:	Kein Gefahrgut
Abpackungen:	5 L Kunststoffkanister blau 20 L Kunsttoffkanister grün

EMIL OTTO
Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22

Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0
Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15
E-Mail info@emilotto.de Internet: www.emilotto.de

Anwendungshinweise

Das wasserbasierende, leicht alkalisch eingestellte Reinigungsmedium entfernt effizient Rückstände bleihaltiger, bleifreier oder sogenannter No-Clean Lotpasten sowie von SMT-Klebstoffen von SMT-Schablonen in automatischen Waschanlagen. Die Formulierung weisst exzellente Verträglichkeiten mit den üblichen Schablonenmaterialien auf und zeigt speziell bei µ-GBA und Fine-Pitch Schablonen effiziente Reinigungswirkung. Durch die innovative Formulierung werden im Vergleich zu Standardreinigern hohe Badbeladungswerte erreicht, so daß sich die Intervalle zwischen den Badwechseln deutlich verlängern lassen und die anfallenden Abfallmengen zur Entsorgung teils deutlich reduziert werden können. Der Reiniger ist exzellent mit Wasser spülbar.

Das Reinigungsmedium wird bei Raumtemperatur in den Reinigungstank der Schablonenwaschanlage eingefüllt.

Freigaben der Maschinenhersteller beachten!

Kompatibilität des verwendeten Schablonenklebstoffs prüfen!

EMIL OTTO
Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22

Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0
Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15
E-Mail info@emilotto.de Internet: www.emilotto.de