

STICKSTOFFERZEUGUNG ADVANCED-Baureihe mit N-Kat

Stickstoffanlage für Elektronik-Produktion

Stickstoffproduktion vor Ort mit einer Stickstoffreinheit von 99,9999 % (1 – 3 ppm Restsauerstoff) **Luftfaktor 2,9!**

Zusammen mit **unserem Partner** bieten wir sehr erfolgreich eine sowohl **platzsparende** als auch **effektive und komfortable Komplettlösung** für die Onsite-Stickstofferzeugung an. Die sogenannten „**SN-Systeme**“ vereinen moderne **Plattformbauweise** mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der **hochreinen Stickstofferzeugung**.

Die Anlage wird samt allen Komponenten in unserer deutschen Produktion auf die vorgefertigten, modularen **Automotiv-Skits** montiert. **Druckluftaufbereitung, Stickstoffgenerator, Produktbehälter, Stickstofftrocknung, Katalysatoren, Filter** und der **Hochdruckkompressor** finden dabei auf dem immer identischen Grundaufbau Platz.

Nach Abschluss der Montage wird das gesamte System durch unsere Technik, sowie unsere notifizierte **CE-Stelle** abgenommen und es folgt das Einfahren der Anlage. Dabei werden die Systeme ausgiebig auf Funktion und Dichtigkeit getestet. Die Einstellungen können hier bereits an die Spezifikationen unserer Kunden angepasst werden.

Damit ermöglichen wir eine Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort in Rekordzeit und realisieren den Grundgedanken der **Plug & Play-Anwendung**. Auch die Verladung und Positionierung, bei der nicht mehr als ein Gabelstapler benötigt wird, ist durch die **kompakte Bauweise** geprägt.

Unsere Stickstoffanlage wird bei der Installation durch unsere ausgebildeten Techniker fachgerecht an die Versorgungsgase angeschlossen.

Im letzten Schritt bekommen unsere Kunden direkt an ihrer Anlage eine Schulung durch unsere Techniker, damit sie in Zukunft ihre **Stickstoffproduktion** selbst planen und überwachen können.

Durch unsere **spezielle Katalysatortechnik** garantieren wir eine Reinheit bis zu 6.0 bei einem Luftfaktor von 2,9 - dies ist **weltweit einzigartig**.

Der Wasserstoff reagiert im Katalysator mit dem Restsauerstoff des Stickstoffs.
Die chemische Reaktion erzeugt Wasserdampf und Wärme, die dann durch eine Filtration und Trocknung entfernt werden.
Durch dieses Verfahren, agieren wir mit sehr viel kleineren Druckluftkompressoren und **sparen damit Energie** bei der Erzeugung der hohen Stickstoffreinheit.



STICKSTOFFGENERATOREN SN-Serie

PLATTFORM - ÜBERSICHT


| Plattformgrößen | Volumenstrom bei 99,9999 % Nm ³ /h (L x B x H in mm) | Maße Plattform | Gewicht Plattform (ca. in kg) | Gewicht Gesamt (ca. in kg) | Stromanschluss (Empfehlung) | Bündel |
|-----------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| P 15 SN | 15 | 2200 x 2200 x 2500 | 2000 | 2000 | 32A | 1 |
| P 25 SN | 25 | 2200 x 2200 x 2500 | 1700 * | 2230 | 50A | 2 |
| P 40 SN | 40 | 2200 x 2200 x 2500 | 2100 * | 2630 | 50A | 4 |
| P 55 SN | 48 | 4400 x 2200 x 2500 | 1787/1420 ** | 3207 | 50A | 6 |
| P 74 SN | 74 | 4400 x 2200 x 2500 | 2044/1519 ** / * | 4093 | 63A | 8 |
| P 100 SN | 100 | 4400 x 2200 x 2500 | 2380/1166 *** | 4606 | 63A | 8 |

* Hochdruckverdichter separat neben der Plattform (1500 x 800 x 1880 mm, 530 kg)

** Anlage auf 2 Plattformen | *** Anlage auf 2 Plattformen, Stickstoffherzeuger und 2 Hochdruckverdichter separat

SPEZIFIKATIONEN / DATEN

- Ausgangsdruck max. 300 bar
- Umgebungsluft +10 °C bis +45 °C
- Stickstofftemperatur +10 °C über Umgebungstemperatur
- Stickstoffreinheit 5.0 = 10 ppm
- Höchste Reinheit 6.0 = 1 ppm



VORTEILE

- Plug & Play, getestet an über 6000 Systemen weltweit
- Sofort betriebsbereit
- Geringer Wartungsaufwand
- Hohe Qualität und weltweiter Service
- Katalysator-Technologie, Luftbedarf Faktor 2,9
- Reinheit bei 1 - 10 ppm, 6.0-5.0

HIGHLIGHTS

- Geringe Stellfläche und einfache Handhabung
- Extrem geringer Stromverbrauch
- Extrem geringer Luftverbrauch
- Bessere Schnittergebnisse als bei Tank- und Bündellösungen
- Industrie 4.0, Abfrage und Steuerung der Anlage von jedem Ort der Welt