

Kat.-Nr. 0968

**Verpackungseinheiten:**

Pinselflasche 50 g

Andere Verpackungseinheiten auf Anfrage

Lötpasten**ALUSOL-Sn-X**

Zum Weichlöten und Verzinnen von Aluminium und Aluminiumlegierungen mit Reinzinn (Sn100)

Gebrauchsfertige, verstärkte Weichlotpaste für Aluminium, bleifrei

(Lot: Sn100 Reinzinn)

Typ ISO-9454: 2.1.3.3

Kundenmehrwert:

- Mit X-Faktor, verstärkte Version
- Einfache Handhabung, leicht aufrührbar
- Keine gesonderte Lotzuführung notwendig
- Sehr stark aktiviert
- Hohes Temperaturspektrum: 250 – max. 450 °C
- Sehr saubere Lötstellen
- Extrem einfache Handhabung, aufwendiges Löten mit Röhrenlot entfällt
- Problemlose Lagerung, kann bei Raumtemperatur gelagert werden und härtet nicht aus (keine Polymerisationsreaktionen)
- Nur geringe GefahrstoffEinstufung
- Kein Gefahrgut nach den aktuellen Transportvorschriften

Technische Daten:

Aussehen/Konsistenz:	grau-silberfarbene Paste
Metalllegierung:	Sn 100
Partikelgröße:	80 µ
Metallanteil:	70%
Flussmitteltyp:	2.1.3.C
Flussmittelanteil:	30%
Dichte bei 20 °C:	3 – 4 g/cm ³