

EO-G-002

Kat.-Nr. 6015

No Clean-Flussmittel auf Wasserbasis, VOC-frei, Synthetikharz, Di-Carbonsäuren, halogenfrei (WEEE/RoHS konform)
Typ 2.1.3.1 // ORLO nach ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1



Kundenmehrwert

- Nicht brennbar (keine gesetzlichen Einschränkungen in Transport, Lagerung, Handhabung)
- Sehr gute Löteigenschaften (Durchstieg, Benetzung)
- Breites Prozessfenster (hohe thermische Stabilität, gute Aktivität über großes Intervall)
- Sehr gutes Rückstandsverhalten (optisch sehr sauber, hoher SIR)

Technische Daten:

Aussehen	Farblos, schwach weisslich, klar bis leicht trüb
Feststoffgehalt Gew.-%	3,0
Dichte 20°C-g/cm ³	1,00 - 1,02
Säurezahl mg KOH/g	24 - 27
Aktivatoren/Harz	Di-Carbonsäuren, synth. Harz
Lösungsmittel	Wasser
Flammpunkt °C	Nicht brennbar
Mind.-haltbar. Mon.	12

Abbildung kann vom Original abweichen.

Anwendungsverfahren (empfohlen)

- ▶ Wellenlöten (Sprühfluxen),
Selektivlöten

Verpackungseinheiten



Standardgebinde 20 Liter