S-250/FRO

Kat.-Nr. 6400

No Clean-Flussmittel auf Alkoholbasis, Synthetikharz, Di-Carbonsäuren, halogenfrei (WEEE/RoHS konform)
Typ 1.2.3.1 // REL0 nach ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1

Kundenmehrwert

- Sehr gute Löteigenschaften (Durchstieg, Benetzung)
- Breites Prozessfenster (sehr hohe thermische Stabilität, gute Aktivität über großes Intervall)
- Sehr gutes Rückstandsverhalten (sehr sauber, hoher SIR)

Technische Daten:

Abbildung kann vom Original abweichen.

Aussehen	Farblos bis hellgelb, klar
Feststoffgehalt Gew.-%	2,5
Dichte 20°C-g/cm³	0,794 (+/-0,003)
Säurezahl mg KOH/g	21 - 25
Aktivatoren/Harz	Synth. Harz mit Di-Carbonsäuren
Lösungsmittel	Kurzkettige Alkohole
Flammpunkt °C	12
Mind.-haltbar. Mon.	12

Anwendungsverfahren (empfohlen)

- Wellenlöten (Sprühfluxen)

Verpackungseinheiten Standardgebinde 20 Liter

EMIL OTTO
Flux- und Oberflächentechnik GmbH
Eltviller Landstrasse 22
65346 Eltville
Tel: +49 (0)61 23 70 46 0
Fax: +49 (0)61 23 70 46 15
www.emilotto.de